# H710-R1200

**دستگاه جوش هیدرولیک ۱۲۰۰-۷۱۰**

**موارد استفاده:** این دستگاه در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100 -PE80 PE63با جوش سر به سر(Buttweld) مورد استفاده قرار میگیرد .

**مشخصات :** قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۱۲۰۰-۱۰۰۰ - ۹۰۰ - ۸۰۰ - ۷۱۰ میلیمتر و در فشار کاری ۲۰ -۱۶-۱۰- ۶ - ۴ - ۳/۲ - ۲/۵ - ۲ اتمسفر را داراست.

**توضیحات :** ابعاد دستگاه (۲۰۰*۱۷۰*۱۷۰) با وزن ۷۷۰ کیلوگرم وزن رینگها ۶۵۰ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۱۱۰۰۰ وات می باشد.

**متعلقات :** ۱- باکس هیدرولیک ( پاور پک ) مجهز به شیر فرمان هیدرولیک و پمپ روغن ۶۰ لیتری با الکتروپمپ سه اسب (سه فاز) وزن این دستگاه ۱۶۵ کیلوگرم میباشد. ۲- رنده با تیغه فولادی از جنس **spk** با گیربکس و الکتروموتور ۳۰۰۰ وات (سه فاز) طراحی ۲ تیغه بر روی هر صفحه رنده جهت سهولت در براده برداری. ( وزن رنده ۴۵۰ کیلو گرم) ۳- هیتر با تفلون صنعتی قابل تنظیم از ۳۰۰-۵۰ درجه سانتیگراد و توان حرارتی ۵۰۰۰ وات وزن هیتر (۳۲۰ کیلو گرم) ۵- کنترل یونیت, مجهز به تعدادی کلیدو کنتاکتور میباشد که جریان برق را جهت قسمتهای مختلف تنظیم میکند. ۶-جرثقیل,این قسمت جهت سهولت در کار و برای جابجایی هیتر و رنده بصورت متحرک طراحی شده است .۷-ظرف هیتر و رنده, شیلنگهای هیدرولیک.