

H50-R160

دستگاه جوش هیدرولیک ۵۰-۱۶۰
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100
PE63 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای
۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰ میلیمتر
فشار کاری ۱۶-۱۰-۶-۴-۳/۲-۲/۵-۲ اتمسفر را داراست.
توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۳۲-۴۰ میلیمتر
را دارد. ابعاد دستگاه (۴۵ * ۵۰ * ۴۳) با وزن ۳۲ کیلوگرم وزن رینگها
۲۹/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است.
متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) (ابعاد ۵۰ * ۴۵ * ۵۶)
و کوپلینگ ۲- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات با تفلون صنعتی و
درجه تنظیم حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر
۱۱ کیلوگرم) ۳- رنده با تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و دریل
۶۵۰ وات ۲۹۰۰ دور (وزن رنده ۱۲/۶۰۰ کیلوگرم)
۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم
لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در
حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام)
با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف.
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی
آموزشی - جدول جوشکاری

