

H90-R315



دستگاه جوش هیدرولیک ۳۱۵-۹۰
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100
PE63 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای
۳۱۵-۲۸۰-۲۵۰-۲۲۵-۲۰۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰ میلیمتر و
با فشار کاری ۱۶ - ۱۰ - ۶ - ۴ - ۳/۲ - ۲/۵ - ۲ اتمسفر را داراست.
توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۷۵-۶۳ میلیمتر
را دارد. ابعاد دستگاه (۵۸ * ۸۸ * ۵۰) با وزن ۵۲ کیلوگرم وزن رینگها
۳۵/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است.
متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) (ابعاد ۴۵ * ۵۰ * ۴۳)
و کویلینگ ۲- هیتر برقی ۳۰۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم
حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۱۸ کیلوگرم)
۳- رنده با تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و دریل
۱۲۰۰ وات ۲۹۰۰ دور (وزن رنده ۳۵ کیلوگرم)
۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم
لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در
حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام)
با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف.
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی
آموزشی - جدول جوشکاری

Rothengaran