

# H250-R500



**دستگاه جوش هیدرولیک ۲۵۰-۵۰۰**  
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن pe100 - pe80 - pe63 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده قرار میگیرد.

**مشخصات:** قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۲۵۰ - ۲۸۰ - ۳۱۵ - ۳۵۵ - ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ میلیمتر و در فشار کاری ۱۶ - ۱۰ - ۶ - ۴ - ۳/۲ - ۲/۵ - ۲ اتمسفر را داراست.  
**توضیحات:** این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۲۰۰ - ۲۲۵ میلیمتر را دارد. ابعاد دستگاه (۱۱۵ \* ۷۰ \* ۷۰) با وزن ۱۷۵ کیلوگرم  
**متعلقات:** ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) مجهز به شیر فرمان هیدرولیک، فشار سنج، شلنگهای هیدرولیک و کوپلینگ (ابعاد ۴۵ \* ۵۰ \* ۵۶) ۲- هیتر برقی ۳۰۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت از ۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۳۰ کیلوگرم) ۳- رنده با گیربکس ۱ اسب سه فاز و تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و (وزن رنده ۶۸ کیلوگرم)  
۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف  
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش، سی دی آموزشی جدول جوشکاری

Hydraulic welding-  
-Machine H250-R500  
Using cases: this machine is used in sewerage systems, especially in butt weld polyethylene-  
- PE63,PE80,PE100  
**Qualifications:**  
welding abilities of polyethylene pipes in 250-280-315-355-400-450-500 sizes in 2-  
2/5-3/2-4-6-10-16 atmospheric pressure  
**Machine dimensions:** 70\*70\*115  
**Wight:** 25kg  
**Accessories:** 1-power back hydraulic 2- Electric heater 3000 w 3-shaver 4- Regulative clamps 5- Roller, guiding wheel calibration certificate