

H315-R630



دستگاه جوش هیدرولیک ۳۱۵ - ۶۳۰
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100
PE80-PE63 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۶۳۰
۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۵-۳۱۵ میلیمتر و در
فشار کاری ۱۶-۱۰-۶-۴-۳/۲-۲/۵-۲ اتمسفر را داراست.
توضیحات: ابعاد دستگاه (۱۲۰ * ۸۱ * ۸۷) با وزن ۲۷۰ کیلوگرم
وزن رینگها ۱۱۷ کیلوگرم برق مورد نیاز ۱۱۰۰۰ وات. ۳ فاز
متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) مجهز به شیر فرمان
هیدرولیک، فشار سنج، شلنگهای هیدرولیک و کوپلینگ (ابعاد
۴۵ * ۵۰ * ۵۶) ۲- هیتر برقی ۵۰۰۰ وات با تفلون صنعتی و
درجه تنظیم حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر
۶۰ کیلوگرم) ۳- رنده با گیربکس ۲ اسب سه فاز و تیغه فولادی
آبدیده از جنس spk و (وزن رنده ۹۸ کیلوگرم)
۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم
لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در
حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام)
با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف ۷- جرثقیل جهت جابجایی
هیتر، رنده و لوله
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش سی دی آموزشی
جدول جوشکاری