


NH63R200



دستگاه جوش نیمه هیدرولیک ۲۰۰-۶۳
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100
PE63 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای
۲۰۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳ میلیمتر و
فشار کاری ۱۰-۶-۴-۳/۲-۲/۵ اتمسفر را داراست.
توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۳۲-۴۰ میلیمتر
را دارد. ابعاد دستگاه (۳۵ * ۴۰ * ۳۵) با وزن ۴۲ کیلوگرم وزن رینگها
۲۹/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است.
متعلقات: ۱- شیر فرمان هیدرولیک، فشار سنج، پمپ روغن دستی
۲- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت
از ۳۰۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۸ کیلوگرم) ۳- رنده
با تیغه فولادی آبدیده از جنس S pk و دریل ۲۰۰ اوات ۲۹۰۰ دور
۴- فلنج گیر (چهار نظام) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی آموزشی - جدول جوشکاری



Rothengaran