

# NH63R200

دستگاه جوش نیمه هیدرولیک ۲۰۰-۶۳  
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و  
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100  
PE63 - PE80 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده  
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای  
۲۰۰-۱۸۰-۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳ میلیمتر و  
فشار کاری ۱۰-۶-۴-۳/۲-۲/۵ اتمسفر را داراست.  
توضیحات: این دستگاه قابلیت جوشکاری در سایزهای ۴۰-۳۲ میلیمتر  
را دارد. ابعاد دستگاه (۳۵ \* ۴۰ \* ۳۵) با وزن ۴۲ کیلوگرم وزن رینگها  
۲۹/۵ کیلوگرم و مقدار برق مورد نیاز ۳۵۰۰ وات است.  
متعلقات: ۱- شیر فرمان هیدرولیک، فشارسنج، پمپ روغن دستی  
۲- هیتر برقی ۲۵۰۰ وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت  
از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر ۸ کیلوگرم) ۳- رنده  
با تیغه فولادی آبدیده از جنس spk و دریل ۲۰۰ وات ۲۹۰۰ دور  
۴- فلنج گیر (چهار نظام) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف  
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش - سی دی آموزشی - جدول جوشکاری



**Rothengaran**