

# H315-R630



**دستگاه جوش هیدرولیک ۳۱۵ - ۶۳۰**  
موارد استفاده: این دستگاه در خطوط انتقال آب و  
فاضلاب و نفت و گاز ویژه لوله های پلی اتیلن PE100  
PE80-PE63 با جوش سر به سر (Buttweld) مورد استفاده  
قرار میگیرد.

مشخصات: قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۶۳۰  
۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۵-۳۱۵ میلیمتر و در  
فشار کاری ۱۶-۱۰-۶-۴-۳/۲-۲/۵-۲ اتمسفر را داراست.  
توضیحات: ابعاد دستگاه (۱۲۰ \* ۸۱ \* ۸۷) با وزن ۲۷۰ کیلوگرم  
وزن رینگها ۱۱۷ کیلوگرم برق مورد نیاز ۱۱۰۰۰ وات. ۳ فاز  
متعلقات: ۱- باکس هیدرولیک (پاور پک) مجهز به شیر فرمان  
هیدرولیک، فشار سنج، شلنگهای هیدرولیک و کوپلینگ (ابعاد  
۴۵ \* ۵۰ \* ۵۶) ۲- هیتر برقی ۵۰۰۰ وات با تفلون صنعتی و  
درجه تنظیم حرارت از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد (وزن هیتر  
۶۰ کیلوگرم) ۳- رنده با گیربکس ۲ اسب سه فاز و تیغه فولادی  
آبدیده از جنس spk و (وزن رنده ۹۸ کیلوگرم)  
۴- غلتک (رویلر) جهت سهولت در هدایت لوله و تنظیم  
لوله بر روی فکها. ۵- چرخ هدایت جهت سهولت در  
حمل و جابجایی دستگاه. ۶- فلنج گیر (چهار نظام)  
با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف ۷- جرثقیل جهت جابجایی  
هیتر، رنده و لوله  
لوازم جانبی: لباس کار و دستکش سی دی آموزشی  
جدول جوشکاری